


# BOJA

Référence de commande **6002052**




IP20 | CRI >80 | RG1 | SDCM <2 | LED | EXCL. | DIMMABLE | 5 YEARS | RoHS

## Source

| | |
|---|---|
| LED type | SMD 2835 |
| Puissance | 4,8W/m |
| Teinte | 2700K |
| Flux sortant système | 876 lm/m |
| Densité (LED/M) | 90 |
| Flickering | Non (avec notre gamme d'alimentations) |
| Durée de vie | L90 B30 50.000H |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Alimentation | DC24V |
| Driver | Incl. |
| Dimmable | Oui |
| Note d'alimentation | Alimentation à commander séparément |

## Produit

| | |
|---|---|
| Dimensions en mm | 10x1,4mm |
| Longueur | 5M |
| Sécabilité | 100 mm |
| Température de fonctionnement | -20°C +50°C |
| Classe énergétique | B |

## Optique

| | |
|---|---|
| Angles | 120° |

## Installation

| | |
|---|---|
| Fixation | Adhésive 3M |
| Précâblage | 350mm |
| Longueur max | Maximum 10m linéaire |
| Note d'installation | Un dissipateur aluminium est indispensable au bon fonctionnement de ce produit |