



# IRO

Référence de commande **6101004**




IP20 5 YEARS RoHS

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Entrée | AC230V |
| Sortie | AC230V |
| Puissance de sortie | 1x1,1A - 200W |

## Produit

| | |
|---|---|
| Matériaux | Polycarbonate |
| Finition | Blanc |
| Dimensions en mm | 42x38x16 |
| Distance de détection | 30m |
| Fréquence | 2,4 GHz |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% (sans condensation) |

## Contrôleur

| | |
|---|---|
| Teinte | Monochrome |
| Protocole | ZigBee 3.0 |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Compatibilité passerelles et hubs | Passerelles et hubs ZigBee universels |
| Compatibilité télécommandes | Télécommandes ZigBee universels |
| Compatibilité interrupteur | Interrupteur poussoir (Push Switch) |
| Nb. max. de télécommandes par appareil | 30 (dans un réseau) |

## Installation

| | |
|---|---|
| Encastrement | Boîtier profond paroi creuse Ø 68mm |
| Accessoire | Accessoire pour fixation rail DIN incl. |
| Note d'installation | Possibilité de raccordement avec ou sans présence du neutre |