



MINO

Référence de commande **6200102**



IP65 | CRI >80 | UGR <13 | PF >0.9 | RG1 | SDCM <6 | LED | DIMMABLE | 5 YEARS | RT2012 | RE2020 | IP5X | CE

Source

LED type	COB
Puissance	6W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	364 - 412 - 430 lm
Durée de vie	L80 B20 70.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Aluminium + PC
Finition	Blanc - Doré mat
Forme	Rond
Dimensions en mm	Ø50x57,6
Test fil incandescent	650°
Température de fonctionnement	-20°C / +40°C
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11


Optique

Angles	30°
Dispositif optique	Lentille


Installation

Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø42mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K



Courbe 3000K



Courbe 4000K

