


DIDO

Référence de commande **6201031**



IP65 · CRI >80 · RG0 · SDCM <3 · LED · DIMMABLE · 5 YEARS · RT2012 · RE2020 · IP5X · RoHS

Source

LED type	SMD
Puissance	5W
Teinte	2700K-3000K-4000K
Sélecteur intégré	Teinte
Flux sortant système	520 - 550 - 520lm
Durée de vie	L80 B20 43.000H
Nombre de ON/OFF	>100 000

Alimentation

Alimentation	AC230V
Driver	Incl.
Dimmable	Oui
Méthode de dimming	TRIAC

Produit

Matériaux	Polycarbonate
Finition	Blanc mat
Dimensions en mm	Ø86x28
Test fil incandescent	650°C
Température de fonctionnement	-20℃ ~+40℃
Norme	NF C15-100 (IP5X); DTU 45.11


Optique

Angles	40°
Dispositif optique	Lentille


Installation

Fixation	Ressorts
Encastrement	Ø 68-70mm
Raccordement	Bornier automatique avec repiquage (65x44x24 mm)
Recouvrable	Tous types d'isolant
Conformité	Répond aux exigences de la norme NF C 15-100

Courbe 2700K



Courbe 3000K



Courbe 4000K

