




## PADO

Referencia de pedido

**6805100**



### Fuente

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo de LED                | SMD                             |
| Marca del LED              | Sanan chip                      |
| Potencia                   | 50-70-100W                      |
| Temperatura de color       | 2200K-3000K-4000K               |
| Selector integrado         | Temperatura de color + Potencia |
| Flujo luminoso del sistema | 5250 - 7350 - 10500             |
| LM/W                       | 110                             |
| Vida útil                  | L70 B50 35.000H                 |
| Número de ON/OFF           | 30 000                          |

### Alimentación

|              |           |
|--------------|-----------|
| Alimentación | AC230V    |
| Driver       | Integrado |
| Regulable    | No        |

### Producto

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Materiales                    | Aluminum + glass         |
| Acabado                       | Negro mate               |
| Pintura                       | Pintura en polvo         |
| Dimensiones en mm             | 212x255x26               |
| Prueba de hilo incandescente  | 650°C                    |
| Temperatura de funcionamiento | -40 +45°C                |
| Protección                    | Válvula anticondensación |

### Óptica

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Ángulos        | 110°                  |
| Sistema ottico | Diffuseur verre opale |

### Instalación

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Precableado | H05RN-F 3x1mm2 (1,5m) |
|-------------|-----------------------|

