



### Lichtquelle

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| LED-Typ               | SMD                       |
| LED-Marke             | Sanan chip                |
| Leistung              | 50-70-100W                |
| Farbtemperatur        | 2200K-3000K-4000K         |
| Integrierter Schalter | Farbtemperatur + Leistung |
| System-Lichtstrom     | 5250 - 7350 - 10500       |
| LM/W                  | 110                       |
| Lebensdauer           | L70 B50 35.000H           |
| Anzahl der EIN/AUS    | 30 000                    |

### Stromversorgung

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Stromversorgung | AC230V     |
| Treiber         | Integriert |
| Dimmbar         | Nein       |


### Produkt

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Materialien        | Aluminium + Glas        |
| Ausführung         | Mattweiß                |
| Lackierung         | Pulverbeschichtung      |
| Abmessungen in mm  | 212x255x26              |
| Glühdrahtprüfung   | 650°C                   |
| Betriebstemperatur | -40 +45°C               |
| Schutz             | Antikondensationsventil |

### PADO

Bestellreferenz

6805101



### Optik

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Winkel           | 110°                  |
| Optisches System | Diffuseur verre opale |

### Installation

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Vorkabelung | H05RN-F 3x1mm² (1,5m) |
|-------------|-----------------------|

